

PR-02

- Daire şeklinde tırmanma ipli oyun elemanı; min. 2 mm et kalınlığı olan $\text{Ø} 60$ SDM boruya örgü halatlar kelepçe sistemi ile monte edilmiştir.
- Oyun elemanı yerden yüksekliği 207 cm'dir.
- Borular polyester esaslı elektro statik toz boya kaplama işlemi gerçekleştirilerek 200°C fırın içinde, 20 dakika süreyle fırınlanmaktadır.
- Boruların beton zeminle olan bağlantı noktaları saç flanşlı kaynak yöntemi ile birleştirilmektedir.
- Daire tırmanmada çelik yapıllı halat kullanılmaktadır.
- Örgü halat en az $\text{Ø}16$ mm çapındadır.
- Her bir halat, polyamit hammaddeli liften imal edilmiş merkezin etrafında, 7 adet çelik iplikten oluşan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmektedir.
- Çelik özlü halat toplamda 42 adet güçlendirilmiş çelik ipten oluşmaktadır.
- İçeriğinde ve boyasında toksik madde içermemektedir.
- Halatın dışı polyamid ipler ile örülü olmaktadır.
- Çelik teller kullanıcıya temas etmeyecek şekilde polyamit iplerin merkezinde kalacak şekilde imal edilmektedir.



