

## PR-07 Üç Kollu İpli Dönme Dolap

- Dönence platformu en az 3mm kalınlığındaki sacdan 175cm±10cm çapında, min .2 mm et kalınlığında imal edilmektedir.
- Dönence platform yüzeyinde su ve kir birikmemesi ve sıvı kauçuğun alt ve üst yüzeyde bağlanmasını kuvvetlendirmek amaçlarıyla maksimum 8 mm çapındaki delikler, sahanlığa estetik görünüm katacak dizi ile yerleştirilmiş olmaktadır.
- Dönence platformda güvenliği riske atabilecek hiçbir sivri ya da keskin kenar, köşe ya da nokta ve açık kesitli profiller, yükselteler olmamaktadır.
- Platformların üretiminde saclar lazer ile kesilmeli ve delikleri 8mm'lik punç ile delinmektedir.
- Düşme sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için dönence platformunun üst, alt ve yan yüzeyleri 60 shore ve min. 2 mm et kalınlığında, fitalatsız daldırma sıvı kauçuk malzeme kullanılarak 200°C de fırınlanarak kaplanmaktadır.
- Zemin mukavemetini arttırmak için platform altında 40x5mm silmelerle şase oluşturulmaktadır.
- Göbek ve mil aksamı uygun çaptaki çelik mil ve çekme çelik borulardan torna edilerek imal edilmektedir.
- Göbek içerisine 2 adet konik makaralı rulman ve 1 adet sabit makaralı rulman kullanılarak dönme hareketi sağlanmaktadır.
- Dönence platformun üst yüzeyinde 320mm±10mm yüksekliğinde, 1470mm±10mm uzunluğunda kendinden renkli polietilen LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) malzemeden rotasyon kalıplama metoduyla çift cidarlı olarak imal edilen kubbe bulunmaktadır.
- Üç kollu dönme ipli dolapta; 1 adet 139mm±5mm çapında, 3mm et kalınlığında 218cm±5cm uzunluğunda boru, 1 adet 60mm±5mm çapında, 2mm et kalınlığında 471cm±5cm uzunluğunda bükümlü boru, 3 adet 60mm±5mm çapında, 2mm et kalınlığında 210cm±5cm uzunluğunda bükümlü boru ve 6 adet 50x50x3 ölçülerinde 66cm±5cm uzunluğunda profil kullanılmaktadır.
- Üç kollu ipli dönme dolapta, 53 m çelik yapılı halat kullanılmaktadır.
- Örgü halat en az Ø16 mm çapındadır.
- Her bir halat, polyamit hammaddeli liften imal edilmiş merkezin etrafında, 7 adet çelik iplikten oluşan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmektedir.
- Çelik özlü halat toplamda 42 adet güçlendirilmiş çelik ipten oluşmaktadır.

- İeriğinde ve boyasında toksik madde iermemektedir.
- Halatın dıŐı polyamid ipler ile rl olmaktadır.
- elik teller kullanıciya temas etmeyecek Őekilde polyamid iplerin merkezinde kalacak Őekilde imal edilmektedir.

