

PR-14

- Köprü şeklinde ipli oyun elemanı; \varnothing 89 SDM yarım daire şeklinde bükülmüş min. 2 mm et kalınlığında olan \varnothing 60 SDM borularla birbirine monte edilmiştir.
- Sallanmayı sağlayacak 14*14 çelik halattan 4 m kullanılmıştır.
- \varnothing 16 mm olan örgü halat V şeklinde kelepçe sistemi ile monte edilmiştir.
- Oyun elemanı yerden yüksekliği 305 cm'dir.
- Borular polyester esaslı elektro statik toz boya kaplama işlemi gerçekleştirilerek 200°C fırın içinde, 20 dakika süreyle fırınlanmaktadır.
- Boruların beton zeminle olan bağlantı noktaları saç flanşlı kaynak yöntemi ile birleştirilmektedir.
- Tünel tırmanmada çelik yapıları halat kullanılmaktadır.
- Her bir halat, polyamid hammaddeli liften imal edilmiş merkezin etrafında, 7 adet çelik iplikten oluşan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmektedir.
- Çelik özlü halat toplamda 42 adet güçlendirilmiş çelik ipten oluşmaktadır.
- İçeriğinde ve boyasında toksik madde bulunmamaktadır.
- Halatın dışı polyamid ipler ile örülü olmaktadır.
- Çelik teller kullanıcıya temas etmeyecek şekilde polyamid iplerin merkezinde kalacak şekilde imal edilmektedir.

