

PR-23

- Oyun elemanı; min. 2 mm et kalınlığında Ø 114 SDM borudan, yatay ve düşey borularının kesim noktaları birbirine dik açı oluşturacak şekilde en az 3 mm et kalınlığında kurtağzı metal kelepçelerle bağlanmaktadır.
- Ø 114 mm çapındaki SDM borularının üste açık kısımları kinetik ikili bağlantı ile birbirlerine monte edilmiştir.
- Kinetik ikili bağlantı; polietilen malzemeden iç ve dış mekan kullanımına uygun olarak üretilmektedir.
- UV ışıklarına karşı dayanıklı olup, kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır.
- Kinetik ikili bağlantı; 6 kg ağırlığındadır.
- Kelepçe bağlantısı yapıldıktan sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek çıkıntılar, keskin köşeler olmamaktadır.
- Mantar figürleri, Ø 32 mm çapındaki borularla Ø 60 mm lik borulara takılarak montajı sağlanmaktadır.
- Borular, polyester esaslı elektrostatik toz fırın boya ile fırınlanmak suretiyle boyanmaktadır.
- Mantar yürümede 10 adet kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilen mantar figürü kullanılmaktadır.
- Ø 114 SDM dikey borular zemine flanş ile monte edilmiştir.



