


PY-73 (Zincirli Salıncak Takımı)

- Oturak, kullanıcının vücudunu saracak formda tasarlanıp, en az 2,5 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) imal edilmektedir.
- Polietilen salıncak oturağının altı ile zemin arasındaki mesafe 35 cm'den az olmamaktadır.
- Salıncak oturak korkuluğu, en az 1 kg ağırlığında kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) şişirme imalat yöntemi ile imal edilmektedir.
- Zincir kanalları ürün üzerinde kendiliğinden açılmış olacak şekilde üretilmektedir.
- Salıncak zincirleri, en az 6 mm kalınlığında, 25 mikron sıcak daldırma galvaniz kaplı olmaktadır.
- Zincirler polietilen korumalı oturakta, çift sıralı olarak bağlanmaktadır.
- Zincirleri, salıncak taşıyıcı üzerine kaynakla birleştirilmiş olan rulmanlı takozlara zincir kilitleri ile bağlanmaktadır.
- Zincir kilitlerinin kolayca sökülememesi için civatası alyan başlı ve korozyona dayanım için galvaniz kaplı olarak imal edilmektedir.
- Zincir uzunluğu 175 cm uzunluğunda olup, 6 mm kalibreli daldırma zincir kullanılmaktadır.



Boyutlar	Salıncak Oturađı Eni	44 cm
	Salıncak Oturađı Boyu	32 cm
	Salıncak Oturađı Yksekliđi	33 cm
	Minimum Salıncak Oturađı Ađırlıđı	2,5 kg
	Minimum Salıncak Korkuluđu Ađırlıđı	0,5 kg
	Zincir Uzunluđu	175 cm
	Zincir Kalınlıđı	6 mm